

該 非 判 定 書

作成責任者

横浜市戸塚区名瀬町 763-3-708

柚木行政書士事務所

代表・行政書士 柚木 勇

登録 10090102

045-567-6770 / 090-6171-7744



対象貨物・役務

スクロール型圧縮機

アネスト岩田製 SLP-221ECD

判定（2019.1.9 施行法令準拠）

輸出令別表第一の 1 項～15 項 非該当

同 16 項 該当

外為令別表の 1 項～15 項 対象外

同 16 項 対象外

判定理由

対象貨物は、スクロール型圧縮機(コンプレッサー)であって、比較的小型のものである。

輸出令について

スクロール型圧縮機は、輸出令別表第一の 2 項、貨物等省令1条四十号の二によって規制され、大容量かつ耐食性材料で構成されたものが規制対象であるところ、対象貨物の最大排気速度は吸気側において 12.9m³/h と規制値(50m³/h)を下回る。 よって、対象貨物は本号に非該当と判定する。

外為令について

対象貨物には、いかなる技術情報・プログラムも付属しない。 よって、外為令については対象外と判定する。

添付資料

1. 項目別対比表(全1頁)
2. 対象貨物カタログ抜粋(全1頁)

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名: スクロール型圧縮機

メーカー名: アネスト岩田

型及び銘柄: SLP-22IECD

©CISTEC

2019.01.09施行行政省令等対応 (1 / 1)

次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 2-(35の2) スクロール型圧縮機 又はスクロール型真空ポンプであつて、 ベローズシールを用いたもの ((35) 及び3の項の中欄に掲げるものを除く。)	判定欄	注 釈	記 入 欄
[省令] 第1条 輸出令別表第1の2の項の経済産業省令で 定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。 四十の二 スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、 ベローズシールを用いたもののうち、 次のイからハまでの全てに該当するもの イ 吸気量を1時間あたり50立方メートル以上とすること ができるもの ロ 圧力比を2以上とすることができるもの ハ プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料 で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの (一) アルミニウム又はアルミニウム合金 (二) 酸化アルミニウム (三) ステンレス鋼 (四) ニッケル又はニッケル合金 (五) 燐青銅 (六) ふっ素重合体	該 当 ○ 非該当 × 対象外 - [X] [X] [] [] [] [] [] [] [] []		数値 (12.9 m³/h) 215 × 60 ÷ 1000 数値 () りん *燐

判定結果

□該当

☑非該当

該当項番

① 輸出令別表第1の項番 []

② 貨物等省令の条項号等の番号等 []

[]

[]


作成責任者: (作成年月日: 令和元年 5月 7日)

会社名 柚木行政書士事務所

所属・役職 行政書士・STC Associate

(フリガナ) ユノキ イサム
氏 名 柚 木 勇

電 話 045-567-6770



静かでコンパクト。シンプルな空気です。

Oilfree Scroll SmartAir®



静かで、クリーン、さらにコンパクトに。
オイルフリースクロールの新しいカタチ
〈SmartAir〉シリーズです。




SLP-22ECD内部構造

① モーター ② 圧縮機本体 ③ 空気タンク ④ 冷凍式エアドライヤ

環境負荷ゼロのメンブレンドライヤ

代替フロンも使用しない環境負荷ゼロのメンブレンドライヤを採用。パージカット機能付きなので、空気を使用していない時のパージによる空気の損失がありません。

- 環境への配慮 (環境負荷ゼロ)
環境にやさしいノンフロンです。
- パージカット機能付き



除湿原理


メンブレンドライヤは、「水蒸気は通しやすいが、空気(酸素や窒素)は通しにくい」という性質の高分子膜でできている中空糸を使用しています。



SLP-07ED

0.75kW

オイルフリースクロール初の0.75kW。100V電源(たとえば一般的な家庭用コンセント)にも標準対応。特別な工事の必要もなく、設置もカンタンです。



SLP-15ECD/22ECD



SLP-37EBD

1.5 / 2.2kW

いちだんとスッキリとコンパクトになった省スペース設計。1.5kW、2.2kWともに、新聞紙1ページ分の面積があれば、ラクラク設置できます。

3.7kW

3.7kWは、さらにスマートに、さらにコンパクトになりました。

Smart Air 仕様一覧表

形式		電動機 定格出力 kW	制御方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気 取出口 B	ドライヤ		外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)	電圧
								加圧 露点℃	冷媒				
ドライヤ無し	SLP-07E	0.75	自動発停 [圧力センサ 検知]	0.6～0.8	74	5	G1/4B	—	—	355×590×690	50	45	単相100V 三相200V
	SLP-15EC	1.5		0.65～0.8	165	20	Rc3/8			453×507×875	84	49	三相 200V
	SLP-22EC	2.2			250					545×622×1058	92		
	SLP-37EB	3.7			410					35	545×622×1058		
ドライヤ付き	SLP-07ED	0.75		0.6～0.8	64	5	G1/4B	15以下	メンブレン式 HFC 134a	355×590×690	52	45	単相100V 三相200V
	SLP-15ECD	1.5		0.65～0.8	165	20	Rc3/8			453×682×875	110	49	三相 200V
	SLP-22ECD	2.2			250					545×622×1058	118		
	SLP-37EBD	3.7			410					35	545×622×1058		

■1MPa仕様

形式	電動機 定格出力 kW	制御方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気 取出口 B	加圧 露点	冷媒	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)	電圧
SLP-221ECD	2.2	自動発停 [圧力センサ 検知]	0.8~1.0	215	20	Rc3/8	15 以下	HFC 134a	453×682×875	118	50	三相 200V

※1 吐出し空気量は吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証書は別途お問い合わせください。※2 使用条件により別置の補助タンクが必要な場合があります。容量選定については別途お問い合わせください。※3 エアドライヤファンの運転時の騒音値は、仕様表より1~2dB増加します。※4 エアドライヤからの吐出し空気量は、ドレン凝結により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。※5 出口空気露点は、周囲温度30℃、相対湿度70%各吐出し圧力時の値を示しています。※6 寸法はパッケージの外面寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。但し、SLP-07E(D)の高さはキャスタの高さを含みます。※7 1MPa仕様1.5~3.7kWドライヤ無しタイプもあります。